



1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.fr - e-mail : accueil@ermamax.fr

NOTICE DE MONTAGE

PASSAGE DE ROUE ERMAX
ADAPTABLE SUR CB 1300 2003/2009
Pneu d'origine Dunlop Sportmax en 180-55 ZR 17.

Kit de fixation

- 2 entretoises biseautées

Montage

- Démontez la selle, la poignée passager et la coque arrière.
- Démontez la bavette et le support plaque métallique fixé avec les deux vis.
- Remontez la coque arrière. Nous vous conseillons de démonter l'amortisseur côté disque de frein pour faciliter le montage et éviter de détériorer le passage de roue (pour cela mettez la moto sur une béquille de stand).
- Montez le passage de roue en emboîtant en premier le côté où se trouve la poignée, ensuite emboîtez l'autre côté.
- Fixez le passage de roue et la coque arrière à l'aide des deux rivets plastique d'origine.
- Remontez l'amortisseur (couple de serrage de la vis supérieure : 9 newton/mètre - couple de serrage de la vis inférieure : 37 newton/mètre). Remontez la poignée passager et la selle, puis rivetez la plaque d'immatriculation.
- Si nécessaire, fixez la plaque d'immatriculation avec les entretoises biseautées fournies.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Toute détérioration de la pièce due à la présence d'une charge de poids excessive dans le passage de roue ne sera pas garantie.
- * Certains pneus, conformes aux standards ETRTO, peuvent être en réalité plus hauts et plus larges que les dimensions gravées sur le pneu (jusqu'à + 10 mm). Ils peuvent être **incompatibles** avec les passages de roue et garde-boue que nous avons conçus avec les pneus montés d'origine et dont les dimensions correspondent à celles gravées sur le pneu.
- * Durcir l'amortisseur arrière lors de conduites chargées ou sur routes bosselées.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermamax.
- * Nous vous rappelons que la loi française impose la présence d'un catadioptré à l'arrière de tous les véhicules à deux roues.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX UNDERTRAY
ADAPTABLE ON CB 1300 2003/2009
Original tyre Dunlop Sportmax in 180/55 ZR 17.

Fitting kit

- 2 beveled spacers

Assembly

- Remove the saddle, the passenger handle and the rear shell.
- Remove the mudguard and the metal plate support fitted with two screws.
- Replace the rear shell. We advise to remove the shock absorber, on the brake disk side, to make installation easier and to avoid damaging the undertray (also put the motorbike on a paddock stand).
- Place the undertray by inserting first the handle side and then the other side.
- Fix the undertray and the rear shell using both original plastic rivets.
- Replace the shock absorber (tightening torque wrench of the higher screw: 9 Newton/meter - tightening torque wrench of the lower screw: 37 Newton/meter). Replace the handle passenger and the saddle, then rivet the number plate.
- If necessary, fix the plate with the supplied beveled spacers.

ATTENTION

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * Any deterioration of the parts due to the presence of any excessive load in the undertray will not be guaranteed.
- * A few tyres, faithful to ETRTO standards, may be in fact bigger and higher than dimensions engraved on the tyre (until + 10 mm). They may be **not compatible** with undertrays and rear huggers which we made with original tyres and whose dimensions correspond to these ones engraved on tyre.
- * Harden the rear shock absorber while drivings with load or on dented roads.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.