

NOTICE DE MONTAGE

CAPOT DE SELLE ERMAX ADAPTABLE SUR ZX6R 2007/2008

Kit de fixation

- 2 agrafes filetées
- 2 vis BHc 5x15 acier (petite tête)
- 1 patte de fixation
- 1 butée caoutchouc

Montage

Montez les agrafes filetées comme indiqué sur la photo.



Positionnez la patte de fixation comme indiqué sur la photo.



Position de la butée caoutchouc

Avant d'effectuer le serrage définitif, présentez le capot de selle sur la moto, centrez-le (jouez sur la position des agrafes si nécessaire), démontez-le et serrez les vis de manière à bloquer le positionnement de la patte.

La butée caoutchouc sert à empêcher le capot de rayer la coque arrière lors du démontage.

Le jour existant entre la pointe du capot et la coque arrière est volontaire, et sert à enlever le capot plus facilement.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SEAT COVER ADAPTABLE ON ZX6R 2007/2008

Fitting kit


- 2 threaded fasteners
- 2 BHc 5x15 steel screws (little head)
- 1 fitting bracket
- 1 self-adhesive rubber pad

Assembly

Position the threaded fasteners as indicated on the picture.



Place the bracket as indicated on the photo.



Position of self-adhesive rubber pad

Before tightening completely, place the seat cover on the bike, center it (move the fasteners position if necessary), remove it and tighten the screws so as to block the bracket location.

The self-adhesive rubber pad is used to prevent the seat cover from stripping the rear seat unit at the disassembling moment.

The existing space between the tip of the seat cover and the rear seat unit is voluntary, and is used to remove the seat cover more easily.

“ATTENTION”

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.